



CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conversar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, formulada en base a **copolímeros acrílicos**, permite la obtención de excelentes acabados mates dentro de la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Buena blancura.
- Fácil aplicación, antisalpicado.
- Notable rendimiento.



INSTITUCIONES



EDUCACIÓN



PROFESIONALES



HORECA (hoteles, restaurantes y catering)

PARA INTERIORES SOBRE PARAMENTOS DE YESO, CEMENTO, LADRILLO, MADERA, ETC.

FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas.
- Remover hasta homogeneizar bien el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo de proyección.
- Dilución: 1ª mano 10-15% con agua, 2ª mano un máximo del 5%.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE PINTURA

ESPECIFICACIONES

Acabado	Viscosidad (20°C)	Color	Densidad (20°C)	Secado	Rendimiento (m2/Kg)	Repintado	Envasado
Semi mate	90-100 PS	Blanco	1,64 gr/ml +/-0,03	Al tacto: 30 min	4-5	2-3 horas	Cubo 20Kg