

SHIELD WALL

EMULSIÓN BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Emulsión viscosa de aplicación en frío, obtenida por la dispersión de pequeñas partículas de **betún asfáltico en agua**.

CARACTERÍSTICAS

- Producto no tóxico, ni inflamable.
- Endurece por evaporación del agua contenida.
- Adhiere sobre superficies ligeramente húmedas.
- Exento de disolventes orgánicos.
- Estable y de gran duración.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



PROFESIONALES

PARA MUROS DE CONTENCIÓN, MEDIANERAS, CIMENTOS, DEPÓSITOS Y CONDUCCIONES DE AGUA NO POTABLE, ETC.

FORMAS DE USO

- La superficie a tratar debe estar limpia, exenta de polvo, etc.
- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Como imprimación: 1 capa de **SHIELD WALL** diluido con agua 1:2 a 1:3.
- Como impermeabilización: 2 capas cruzadas de **SHIELD WALL** sin diluir.
- Aplicar mediante cepillo, brocha o rodillo.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO



CON CEPILLO

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conversar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Consistencia	Densidad a +25°C	Color	Residuo sólido	Temperatura mínima de aplicación	Valor de pH	Envasado
Líquida pastosa	1,05+-0,05	Pardo oscuro	40-65	+5°C	9,5	Cubo 25 Kg