

# MORAG

RETARDANTE SUPERFICIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CON ÁRIDO VISTO

**NACRUX**  
QUÍMICA RESOLUTIVA



## DESCRIPCIÓN

Desactivador superficial de fraguado para morteros y hormigones.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- No altera la coloración final del hormigón.
- No tóxico, ni inflamable.



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PARQUES INFANTILES

PARA LOGRAR UN EFECTO DECORATIVO EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente en 2 años.  
Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## FORMAS DE USO

- Una vez vertido el hormigón dejar 20-30 min.
- Pulverizar con **MORAG**, dejando una película uniforme cubriendo toda la superficie evitando charcos.
- Pasadas 24 horas eliminar con agua a presión o cepillo la capa superficial.
- Para más información consultar FT.



PULVERIZADOR

## ESPECIFICACIONES

Aspecto	Densidad a 20°C	Olor	Valor de pH	Rendimiento	Envasado
Fluido	1100 kg/m <sup>3</sup>	Característico	0,5-2,5 al 1%	200-300 gr/m <sup>2</sup>	Garrafa 10L Garrafa 30L