MASILLA DE POLIURETANO

SELLADOR

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Sellador de poliuretano monocomponente de nueva generación duradero y con altas prestaciones, para eliminar ruidos de trapas de alcantarillado y registros.

CARACTERÍSTICAS

- Curado rápido y libre de burbujas.
- Permanentemente elástico.
- Adecuado para interior y exterior.
- Adhesión sin imprimación a la mayoría de superficies, incluidas húmedas.

INSTITUCIONES PROFESIONALES CONSTRUCCIÓN

COMO SELLADOR UNIVERSAL PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN EN FACHADAS Y EN VÍAS PEATONALES.

FORMAS DE USO

- **La superficie a tratar debe estar limpia de grasa y polvo.**
- **Realizar una prueba de adherencia antes de utilizar el producto.**
- **Para el diseño de la junta tener en cuenta tanto la naturaleza como el**
- **máximo movimiento previsto.**
- **Para más información consultar FT.**

Secado rápido

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 15 meses. Conversar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Modulo 100%	Temperatura de aplicación	Base	Densidad	Secado	Tiempo de curado	Resistencia a la tracción	Envasado
0,50 N/mm2	+5°C a +40°C	PU de nueva generación	1,30 g/ml	Al tacto: 30 min. Total: 24 horas	3 mm/24 horas	0,72 N/mm2	Caja 12 car

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación. **Nacrux® es una marca registrada.**