



CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

DESCRIPCIÓN

Resina que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes para realizar **enlucidos de yeso sobre hormigón liso** y en otras uniones donde se requiera un promotor de adherencia.

CARACTERÍSTICAS

- Alta adherencia.
- Para superficies verticales y horizontales.
- No pierde tackinidad sobre fondos húmedos.
- Obtulador de poros.
- Promotor de la adherencia entre capas sucesivas de enlucido.



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



CONSTRUCCIÓN



PROFESIONALES

El consumo de **STREET UNIÓN** está entre 0,10 - 0,15 Kg/m²
(DEPENDERÁ DE LA POROSIDAD Y LA ABSORCIÓN DE LA SUPERFICIE)

FORMAS DE USO

- Remover el producto antes de usar y limpiar la superficie.
- Aplicar con brocha, rodillo o airless un espesor que cubra totalmente.
- Dejar transcurrir 30 min antes de aplicar el mortero.
- Recubrirlo como máximo antes de 72 horas de su aplicación.
- El soporte debe estar saneado y libre de salitre, hongos o grasas.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE PINTURA

ESPECIFICACIONES

Densidad	Comportamiento al fuego	Tiempo de secado	Naturaleza	Rendimiento	Envasado	Valor de pH
1,01+-0,07 g/ml	B-s1-d0	20-30 min	Agua	0,10-0,15	Garrafa 5L Garrafa 25L	1,5+-0,5