

ANTI-SLIP

ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Tratamiento **antideslizante incoloro** con propiedades antideslizantes para todo tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS

- Incoloro.
- Excelente adherencia y elasticidad.
- Buena resistencia al desgaste.
- Fácil aplicación.
- Adherencia en superficies de tránsito ligero.



INSTITUCIONES



SALUD



INDUSTRIA

PARA METAL, TERRAZO, HIERRO, CERÁMICA, MADERA, HORMIGÓN, ACERO Y PINTURA.

FORMAS DE USO

- Limpiar y secar la superficie.
- Eliminar la corrosión, si la hay.
- Agitar el spray durante 1 min.
- Aplicar en capas finas cada 10 min (hasta 3 capas) a 20-30 cm.
- Para limpiar el aerosol pulsar invertido un par de segundos.
- Para más información consultar FT.



Secado rápido



AEROSOL

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.
Conversar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Densidad a 20°	Color	Olor	Presión a 20°C	Rendimiento	Residuo seco en bote	Envasado
Líquido bajo presión	0,72+-0,76 g/ml	Incoloro	Característico disolvente	4/6 bar	5 m2/400ml	22%	Caja 12x1 aer