



DESCRIPCIÓN

Barniz dos componentes con altas resistencias químicas, que al reticular forman un material de recubrimiento endurecido, no deja penetrar la pintura permitiendo que se elimine con facilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acado perfectamente homogéneo y satinado.
- Buena adherencia a cualquier tipo de superficies.
- Resistente a la intemperie, alto rendimiento y secado rápido.
- Resalta el tono natural del soporte.
- Protege la madera y ofrece un acabo estético y satinado.



TRANSPORTE



INSTITUCIONES

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN, MORTERO, PIEDRA, MADERA, METAL, SEÑALES DE TRÁFICO, ETC.

FORMAS DE USO

- Homogeneizar con espátula el contenido del envase.
- Incorporar el catalizador sobre la base y mezclar.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para más información consultar FT.



Secado rápido



PISTOLA DE PINTURA



RODILLO



BROCHA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conversar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Densidad	Color	Olor	Secado	Rendimiento aprox.	Diluyente	Envasado
Barniz semi transparente	0,96+-0,01 g/cc	Incoloro	Característico disolvente	Total 30'	1 Kg/3 m2	Shield Solvent	Lata 8+2 = 10L