

DESCRIPCIÓN

Es un producto eficaz contra las manchas de aceite producidas por turismos, camiones y maquinaria en general sobre superficies duras. Su fórmula exclusiva ejerce una doble acción surfactante y biológica sobre los hidrocarburos y disolventes, que permite una limpieza en profundidad respetuosa con el medio ambiente. El producto contiene potentes tensioactivos y cepas de esporas seleccionadas del género *Bacillus* y *Paenibacillus*, altamente eficaces en la degradación de hidrocarburos; gasolina, gas-oil, aceites lubricante y disolventes; tales como benceno, tolueno, etilbenceno, o, m, p-xilenos, fenol, cresol, naftaleno, fenantreno y bifenilo.

APLICACIONES

En general para la eliminación de manchas aceitosas de hidrocarburos en suelos de cemento, hormigón o pintados, tales como: garajes, estaciones de servicio, muelles de carga, talleres, suelos industriales, túneles de lavado, áreas de descanso de vehículos en autopistas, etc.

FORMAS DE USO

Agitar bien el producto antes de utilizarlo a fin de homogeneizar las esporas. Mejorar el área a limpiar. Rocíar o verter el producto sobre las manchas. Cepillar manualmente o con máquina rotativa. Dejar actuar el producto entre 10 y 20 minutos. Para manchas más profundas dejar el producto más tiempo. Enjuagar manualmente o con equipo de presión. Para obtener mejores resultados, cepillar antes de enjuagar. Repetir la operación, en caso de ser necesario. Aplicar puro para áreas muy manchadas, para una limpieza general diluir al 10-20% en agua limpia.

RECOMENDACIONES

Almacenar en ambiente fresco y seco. Para conseguir una buena estabilidad deben evitarse temperaturas superiores a 25°C. Cerrar los envases cuando no se utilice el producto.