DESCRIPCIÓN

La Cinta Autoadhesiva es una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero SBS. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60/1000 mm de color natural, rojo o gris y como material de terminación en su cara interna, un film plástico antiadherente. Se presenta en rollos de 10 m de largo y en distintos anchos.

ESPECIFICACIONES

Densidad nominal (kg/m³): 1000.

Masa nominal (kg/m²): 1.2.

Sustancias peligrosas: PND.

APLICACIONES

Como barrera anticapilaridad en muros, como corte de humedad y sellado en remates de chimenas, encuentro con tubos, petos, grietas, bajantes, etc. Impermeabilización de los encuentros de faldones inclinados con paramentos verticales, para cualquier tipo de sellado, para el sellado de cubiertas y pavimentos, juntas y solapes, limatesas, limahoyas, aleros y otros remates de la cubierta, sellado de paneles de aislamiento térmico, paneles metálicos y de fibrocemento, placas bajo teja, cubiertas metálicas, remates de claraboyas y lucernarios.

FORMAS DE USO

La superficie deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia y seca para conseguir una buena adherencia. En caso de soportes porosos se debe aplicar una imprimación bituminosa previamente a la colocación. Para su aplicación se recomienda cortar los rollos en dimensiones más pequeñas, mas manejables, cortar el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, quitar la capa antiadherente y aplicar presionando fuertemente sobre la superficie. Se recomienda el uso de un rodillo para efectuar mayor presión sobre la cinta y mejorar la adherencia.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugar seco, protegido de la lluvia, el sol y de altas y bajas temperaturas. Controlar la posible incompatibilidad con la impermeabilización previa y entre aislamiento térmico. El producto se almacenará en posición vertical. No aplicar sobre superficies heladas o mojadas.