

DESCRIPCIÓN

Elimina con facilidad suciedades de origen mineral (restos de cobre, azufre,...) así como restos de óxidos. Lo que hace que sea un limpiador rápido y económico. No contiene ácido clorhídrico, ni fluorhídrico.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Fluido.

Color: Característico.

Densidad a 20°C: 1.111,6 kg/m³.

Valor de pH: 0-2.

Olor: Característico.

APLICACIONES

Se puede utilizar en la limpieza de maquinaria, membranas, filtros, atomizadores, etc.

FORMAS DE USO

Pulverizar el producto sobre la superficie a tratar. Suciedad elevada: Diluir el producto en agua en proporción 1:3-1:4. Suciedad baja: Diluir el producto en agua en proporción 1:6- 1:8. Una vez aplicado, limpiar sin esperar con agua a presión. Nunca dejar secar el producto sobre el vehículo. Repetir la operación hasta conseguir un resultado óptimo. Se aconseja realizar una prueba en un lugar poco visible.

RECOMENDACIONES

No mezclar con otros productos químicos. Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.