

IMPURITY GARAGE X

ADITIVO PARA DIESEL-OIL Y GAS-OIL

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Producto para aditivar el gas-oil y **disuelve las parafinas del gas-oil** a la vez que rebaja su punto de congelación.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce el consumo de urea y de combustibles.
- Economía de consumo y alargamiento de vida.
- Mejora en el rendimiento del combustible y previene la formación de nuevos depósitos.
- Reduce la formación de humos y de hollín.



AUTOMOCIÓN



TRANSPORTE



INDUSTRIA

ESPECIALMENTE INDICADO EN MOTORES DIESEL DE INYECCIÓN INDIRECTA IDI O DIRECTA ID.

FORMAS DE USO

- Diluir en función de la suciedad 5-3-1L x 1000L de combustible.
- Recomendable adicionar este producto antes que el gas-oil.
- **Para más información consultar FT.**



Ahorro Económico

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Densidad	Color	Aspecto	Envasado			
0,800+-0.020 g/ml	Ligeramente amarillo	Líquido transparente	Garrafa 30L			