



## DESCRIPCIÓN

Desengrasante altamente concentrado, elimina residuos de grasa, manchas de aceite, residuos de hidrocarburos, marcas de neumáticos, resto de resina y marcas de zapatillas en suelos deportivos, preservando las propiedades de las superficies tratadas. Bajo en espuma, adecuado para uso en máquinas fregadoras. No genera corrosión en metales a temperatura ambiente, en particular acero inoxidable y aluminio.

## ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido ambar.

Valor pH (conc.): 13.

Densidad (20°C): 1,05g/ml aprox.

Contenido: Tensioactivos no iónicos, tensioactivos anfotéricos.

## APLICACIONES

Para la limpieza de suelos y otras superficies, la limpieza y desengrase de maquinaria y superficies metálicas, desengrase de piezas, eliminación de resinas y marcas de zapatillas en suelos deportivos, limpieza de contenedores de basura.

## FORMAS DE USO

- Limpieza Manual: Dilución de 1 a 5% (80-400 ml en 8 litros de agua). En materiales muy sucios, se recomienda un tiempo de actuación de entre 5 a 30 minutos, dependiendo del tipo de suciedad.
- Máquina: Dilución de 0,5 a 2,5% en máquinas fregadoras, equipos de alta y baja presión.
- Limpieza y renovación de suelos deportivos: Se recomienda una dilución del 1% a 2,5%.

## RECOMENDACIONES

Conservar en envase original, bien cerrado y en lugar fresco y seco.