

DESCRIPCIÓN

Es un limpiador químico de naturaleza ácida, con emulsionantes, disolventes y sales inorgánicas para el decapado, desengrasado y pasivado de metales. Su principal ventaja es realizar en una misma operación las tres funciones citadas, economizando tiempo y mano de obra. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Verdoso.

Densidad: 1,23 - 1,26 g/cc.

Olor: Característico a ácido.

Valor de pH: 0,5±0,25.

APLICACIONES

Desengrase y desoxidado de metales en todo tipo de talleres donde se trabaje con materiales férricos para su posterior tratamiento.

FORMAS DE USO

Según las superficies metálicas a tratar, cantidad de óxido, grasas y suciedades, emplear el producto puro o diluido. El máximo de dilución aconsejable es de una parte de producto en 5 de agua. El método empleado puede ser tanto por inmersión, como por pulverización frotando un cepillo y chorro de agua. Es conveniente que el aclarado final se haga con agua. Secar a continuación con trapo seco, quedando la superficie protegida por una película fosfatada que le protegerá entre 24 y 48 horas para un posterior tratamiento de pintura o fosfatado.

RECOMENDACIONES

Se recomienda aplicar sobre material ferroso. Se recomienda no almacenar períodos superiores a 24 meses.