PINTURA ACRÍLICA AER

PINTURA ACRÍLICA

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Para una gran variedad de superficies.
- Gran variedad de colores.
- Alto rendimiento y fácil de aplicar.

PARA SUPERFICIES DE MADERA, METAL, CRISTAL CEMENTO, PUETAS, CUADROS, ETC.

FORMAS DE USO

- **Eliminar previamente toda suciedad, óxido, aceite o grasa.**
- **Aplicar inicialmente una imprimación a fondo (según superficie).**
- **Agitar antes de usar.**
- **Para más información consultar FT.**

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año. Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Punto de inflamabilidad	Naturaleza química	Olor	Capacidad	Color	Envasado
Líquido bajo presión	Inf. 0°C	Barniz acríiico a rápido secado	Característico disolvente	400ml	Diversidad de colores	Caja 12x1 aer

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades del mal uso de estos productos.