DESCRIPCIÓN

Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples de aplicaciones.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: botella que contiene líquido bajo presión.

Naturaleza química: Barniz acrílico a rápido secado.

Olor: Característico disolvente.

Densidad relativa a 20°C: 0,72 /0,76 g/ml.

Punto de inflamabilidad: Inf. 0°C.

Presión a 20°C: 5,5±0,5 bar.

Presión a 50°: 8,0± 0,5 bar.

Granulometría grindometro: Fondo de escala 0 a 2 mciron.

Temperatura de ejercicio: -10°C/+100°C (Picchi 120°C).

Tiempo de secado: Fuera polvo 10 min, Seco al tacto 15 min, Seco profundidad 22 hroas.

APLICACIONES

Es un esmalte brillante para interior y exterios que esta indico para superficies de madera, de metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros y miles de objetos más.

FORMAS DE USO

La superficie debe estar limpia, aplicar inicialmente una imprimación o fondo según el tipo de superficie a tratar.

RECOMENDACIONES

Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.