



DESCRIPCIÓN

Copolímero vinil acrílico acuoso con ácidos orgánicos en disolución que produce una película adherida de color negro satinado, de verdadero aislamiento contra la humedad y **evitador de nueva oxidación**.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y alto rendimiento.
- Actúa como imprimación de adherencia.
- Producto en base agua.
- Los utensilios utilizados pueden lavarse con agua.
- Permite pintar directamente sobre la superficie oxidada.



INDUSTRIA



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



METALISTERÍA

SE EMPLEA PARA INSTALACIONES EXTERIORES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, MAQUINARIA PESADA, CALDERAS, ETC.

FORMAS DE USO

- Eliminar previamente toda suciedad, óxido, aceite o grasa.
- Agitar antes de usar.
- Cepillar con cepillo de puas metálicas y eliminar el polvo.
- Aplicar una capa de producto.
- Para más información consultar FT.



Secado Rápido



RODILLO



BROCHA



PISTOLA DE PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 6 meses. Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

% volumen sólidos	Aspecto	Color a 10 min	Olor	Valor de pH	Rendimiento (m ² /KG)	Envasado
48,6	Emulsión líquida color marfil claro	Negro	Característico	1,5+0,5	10-15	Caja 6x1L