

SHIELD DROPS ELASTIC

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE FIBRADO

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeabilizante formulado en base a copolímeros acrílicos, pigmentos de alta calidad con fibra de vidrio incorporada.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeable al agua de lluvia.
- Resistente a la intemperie.
- Buen poder penetrante en fisuras.
- Permeable al vapor de agua.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



PROFESIONALES

PARA APLICAR EN TERRAZAS, CUBIERTAS, AZOTEAS...
CON PROBLEMAS DE MICROFISURAS QUE SE DESEAN
IMPERMEABILIZAR.

FORMAS DE USO

- Remover el envase hasta homogeneizar el producto.
- La superficie debe estar seca y limpia.
- Aplicar mediante brocha, rodillo o equipo de proyección.
- Aplicar 3 ó 4 capas a intervalos de 12 a 24 horas para conseguir espesor
- seco entre 0,5-1 mm.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE
PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.
Conservar en su envase original bien cerrado, en
lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Viscosidad a 20°C	Color	Densidad a 20°C	Extraco seco en peso	Rendimiento (m ² /kg)	Repintado	Envasado
Mate	190 PS+-15PS	Rojo	1,39 gr/ml +-0,03	63,10%	0,35-0,70	12-24 horas	Cubo 20Kg