



## DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético formulado a base de **resinas especiales** y **pigmentos de gran calidad**, de uso general en la protección y decoración de superficies de madera, metal ó albañilería.

## CARACTERÍSTICAS

- Gran dureza y elasticidad.
- Buen secado y brillo.
- Elevado rendimiento.
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Magnífica brochabilidad, nivelación y cierre.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



PROFESIONALES

PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE MADERA, METAL O ALBAÑILERIA SELLADAS Ó IMPRIMADAS

## FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca y sin polvo y sin grasa.
- Puede aplicarse a brocha ó rodillo.
- Viene preparada para su aplicación al uso.
- Extender bien evitando excesos de capa.
- Consultar condiciones en la FT para otras aplicaciones.
- Para más información consulta FT.



Secado rápido



BROCHA



RODILLO

## CADUCIDAD

Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## ESPECIFICACIONES

Viscosidad (20°C)	Densidad (20°C)	Secado (20°C)	Repintado	Rendimiento	Color	Extrato seco en peso	Envasado
75-95 KU (según color)	0,95-1,17 g/cc+0,03 (según color)	3-5 horas	24 horas	10-12 m <sup>2</sup> /L (40 micras)	A consultar	56,40%-43,80% (según color)	Cubo 3L