

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético formulado a base de resinas especiales y pigmentos de gran calidad, de uso general en la protección y decoración de superficies de madera, metal ó albañilería tanto en exteriores como en interiores.

ESPECIFICACIONES

Acabado: brillante.

Color: según RAL.

Densidad a 20°C: 0,95-1,17 g/cc±0,03 (según color).

Extracto seco en peso: 56,40% -13,80% (según color).

Extracto seco en volumen: 42%-34,6% (según color).

Secado a 20°C: 3-5 horas.

Repintado: 24 horas.

Rendimiento: 1-12 m²/Litro (40 micras).

APLICACIONES

Para la protección y decoración de superficies de madera, metal o albañilería convenientemente selladas ó imprimadas.

FORMAS DE USO

Las superficies deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa, puede aplicarse a brocha ó rodillo. La pintura viene para su aplicación al uso, si SHIELD ESMALTE va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, puede emplearse equipos de proyección siendo la dilución recomendada del orden del 10% de disolvente.

Superficies de hierro, eliminar el óxido e imprimir conveniente.

Superficies de madera nueva, imprimir, una vez transcurridas 24 horas, lijar la superficie y aplicar 2 manos de producto, dejando entre ellas un tiempo de repintando de 24 horas.

Sobre superficies ya pintadas en buen estado: lavar, dejar secar, lijar hasta matizar y aplicar directamente 2 capas del producto.

Sobre superficies ya pintadas en mal estado: eliminar completamente el óxido y pintura mal adherida, y proceder como si de una superficie nueva se tratase.

En todos casos extender bien el producto evitando excesos de capa que puedan alargar los tiempos de secado.

RECOMENDACIONES

Aplicar con ventilación adecuada, evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario. Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.