



## COLORES DISPONIBLES



BLANCO

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año  
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico, trixotrópico y elástico para la impermeabilización y prevención de fisuras. Su composición la hace muy resistente a los cambios meteorológicos y a los ambientes agresivos.

## CARACTERÍSTICAS

- Muy buena adherencia sobre casi todo tipo de superficies.
- Totalmente impermeable.
- Exento de plastificantes.
- La membrana deja respirar el soporte tratado.
- Fácil localización y reparación de roturas.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



PROFESIONALES

PARA TODO TIPO DE FACHADAS O MUROS DE EXTERIOR.

## FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia y sana.
- Aplicar una primera mano diluida entre 5-15% agua.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano pura.
- Rendimiento 1-1,5 m<sup>2</sup>/Kg.
- Permite ser armado cuando convenga.
- Para más información consulta FT.



Secado rápido



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE PINTURA

## ESPECIFICACIONES

Aspecto	pH	Ligante	Densidad	Viscosidad	Tiempo de secado a 23°C	Color	Envasado
Pasta fluida tixotrópica	9,5±0,5	Copolímeros base agua	1,38 g/cm <sup>3</sup>	5000 cps	Al tacto 3h Total 24h	Blanco (Otros consultar)	Cubo 25Kg