

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico, trixotrópico y elástico para la impermeabilización y prevención de fisuras. La composición la hace muy resistente a los cambios meteorológicos y a los ambientes agresivos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Pasta fluida tixotrópica.

Ligante: Copolímeros base agua.

pH: 9,5+/-0,5.

Densidad: 1,38g/cm³.

Viscosidad: 5000 cps.

Materia seca 105°C: 59%.

Materia seca temperatura ambiente: 67%.

Contenido en resina: <47%.

Tiempo de secado a 23°C: Al tacto 3h/Total 24h.

Índice de transmisión de vapor de agua: 18g/m² en 24 h.

APLICACIONES

Para todo tipo de fachadas y muros de exterior. Posee las siguientes características : gran elasticidad, totalmente impermeable, elevada resistencia a los cambios meteorológicos, a los ambientes agresivos y a las temperaturas sin alterar sus propiedades, muy buena adherencia sobre casi todo tipo de superficies, deja respirar el soporte tratado.

FORMAS DE USO

Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual y lo más sólido posible. Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless. Rendimiento entre 1 a 1,5 kg/m². Para la aplicación de la primera capa se aconseja diluir el producto con un 5-15% de agua. Puede ser armado con mallas o arpilleras de gran resistencia, mejorando su comportamiento final.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto en temperaturas inferiores a 5°C, ni en tiempo lluvioso, tampoco aplicar en superficies que estén por encima de los 45°C. Conservar 12 meses en su envase original sin abrir y almacenado en un lugar seco y a temperatura de 5-25°C.