



DESCRIPCIÓN

Pintura metálica antioxidante **acabado forja** para la protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro, proporcionándoles un aspecto metálico natural.

CARACTERÍSTICAS

- Buena rapidez de secado.
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Aplicación directa sobre hierro.
- Buena protección corrosiva.
- Acabado decorativo tipo hierro forjado.



INSTITUCIONES



PROFESIONALES



INDUSTRIA

ADECUADO PARA SU APLICACIÓN EN VERJAS, BARANDAS, FAROLAS, GRÚAS, POSTES DE ELECTRICIDAD, PUENTES, ETC.

FORMAS DE USO

- Lijar la superficie si presenta herrumbre u óxido.
- La superficie debe estar limpia, seca y firme.
- Aplicar directamente las capas necesarias según la superficie a tratar.
- Rendimiento: 6-8 m²/L por capa.
- Para más información consultar FT.



Secado rápido



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Color	Sólidos	Densidad	Secado a 23°C	Rendimiento	Repintado a 23°C	Envasado
Mate tipo forja	Carta esmaltes	50-55% (según color)	1,67 kg/L (según color)	4-5 horas	6 a 8 m ² /L por capa	6-8 horas	Cubo 10Kg