SHIELD LASUR

PROTECTOR DE MADERA PARA EXTERIORES

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Producto al agua para la protección y decoración de la madera de exterior, posee una gran elasticidad y resistencia al exterior con filtros UV.

CARACTERÍSTICAS

- Acción preventiva de la madera.
- Fácil aplicación y limpieza (base agua).
- Colores sólidos a la luz.
- Gran resistencia al exterior.

INSTITUCIONES

HORECA (hoteles, restaurantes y catering

CARPINTERÍA MADERA

INDICADO PARA LA PROTECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE CASAS DE MADERA, PÉRGOLAS, VALLAS, MOBILIARIO URBANO...

FORMAS DE USO

- **La superficie tiene que estar limpia y seca.**
- **Agitar antes de usar.**
- **Aplicar a favor del veteado de la madera.**
- **Aplicación con brocha, pincel, pistola o rodillo.**
- **Para más información consultar FT.**

Secado rápido

BROCHA

RODILLO

PISTOLA DE PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años. Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Peso específico	Temperatura de trabajo	Secado al tacto	Secado al repintado	Color	Rendimiento	Envasado
Mate	1,01+-0,05	10-30°C	20 min	2 horas	Consultar	12 m2/L	Cubo 20L

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades del mal uso de estos productos.