

SHIELD PLASTIC PLUS

PINTURA PLÁSTICA ESPECIAL PARA INTERIOR
LAVABLE E IGNIFUGA

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, formulada en base a **copolímeros acrílicos**, permite la obtención de excelentes acabados mates dentro de la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Gran blancura.
- Excelente acabado mate.
- Muy buena cubrición y lavabilidad.



INSTITUCIONES



EDUCACIÓN



PROFESIONALES



HORECA (hoteles,
restaurantes
y catering)

PARA INTERIORES SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA TALES COMO YESO, ESCAYOLA, CEMENTO, ETC.

FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas.
- Remover hasta homogeneizar bien el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo de proyección.
- Dilución: 1ª mano 10-15% con agua, 2ª mano un máximo del 5%.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE
PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en
lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Viscosidad (20°C)	Color	Densidad (20°C)	Secado	Rendimiento	Repintado	Envasado
Mate	90-100 PS	Blanco	1,58 gr/ml ±0,03	Al tacto: 30 min	7-8 m2/L 3-7-5,3 m2/kg	2-3 horas	Cubo 20Kg