

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica formulada en base a copolímeros acrílicos, que permite la obtención de excelentes acabados mates dentro de la decoración de interiores.

## ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate.

Color: Blanco.

Viscosidad (20°C): 90-100 ps.

Densidad (20°C): 1,58 gr/ml±0,03.

Secado al tacto: 30 min.

Repintado: 2-3 horas.

Rendimiento: 7-8 m<sup>2</sup>/L; 3,7-5,3 m<sup>2</sup>/Kg (para 60-50 micras secas).

Diluyente: Agua.

Max. COV, 2004/42/CE: Cat. A/α:30 gr/L.

## APLICACIONES

Para interiores. Sobre todo tipo de superficies de albañilería tales como yeso, escayola, cemento, piedra, ladrillo, escayola, etc. debidamente preparadas.

## FORMAS DE USO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas y libres de toda sustancia que pueda impedir una correcta adherencia.

- Sobre superficies nuevas o sin pintar:

Comprobar que la superficie sea consistente y firme, que esté limpia y completamente seca. Esperar 28 días hasta el completo fraguado de la misma (superficies de hormigón, cemento). Eliminar posibles eflorescencias salinas mediante la aplicación de una disolución ácida (por ejemplo, solución de agua y ácido clorhídrico al 10%), y posterior aclarado con agua limpia. Eliminar las partículas sueltas o mal adheridas. En superficies excesivamente brillantes pulidas será necesario abrir el poro para facilitar la adherencia. En superficies con falta de consistencia se recomienda aplicar una imprimación fijadora de soportes.

- Sobre superficies ya pintadas:

Comprobar la adherencia de la pintura aplicada. Si la superficie pintada está en buen estado aplicar directamente la pintura previo lavado de dicha superficie. Si la pintura aplicada es brillante deberá matizarse para abrir poro. Si la pintura aplicada está en mal estado deberán eliminarse completamente las partes agrietadas o mal adheridas.

# SHIELD PLASTIC PLUS

PINTURA PLÁSTICA ESPECIAL PARA INTEIROR LAVABLE E IGNIFUGA



## FORMAS DE USO

Sobre superficies con falta de consistencia, aplicar una primera mano de imprimación consolidante acrílica. Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó equipo de proyección. En caso necesario puede diluirse hasta un 15% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes manos. Se aplicarán al menos dos capas de pintura. No aplicar sobre soportes con temperatura inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

## RECOMENDACIONES

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigenstes. Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.