



## DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y decoración de piscinas.

## CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia.
- Impermeable al agua.
- Buena cubrición y resistencia a los rayos UV.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



POLIDEPORTIVO



PISCINAS

PARA SU APLICACIÓN EN PISCINAS Y EN TODAS AQUELLAS SUPERFICIES DONDE SE REQUIERA MÁXIMA IMPERMEABILIDAD AL AGUA

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.  
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## FORMAS DE USO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de grasa, polvo, etc.
- Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección.
- Diluir con agua 10-15% en la 1ª mano, y 5% en la de acabado.
- Deben aplicarse como mínimo dos manos.
- Para más información consultar FT.

## ESPECIFICACIONES

Acabado	Densidad a 20°C	Color	Rendimiento	Repintado	Secado	Viscosidad (20°C)	Envasado
Mate	1,375-1,41 gr/ml +0,03	Azul Blanco	9-11 m <sup>2</sup> /L (para 50-40 micras)	24 horas	Al tacto 30 min	120 PS+15	Cubo 25L