

# SHIELD PRINT COLOR

HERMETIZADOR COLOR PARA HORMIGÓN



## DESCRIPCIÓN

Producto ideal para **hermetizar y consolidar** superficies de cemento y piedra porosa, que penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando la suciedad por los poros.

## CARACTERÍSTICAS

- Resistencia incluso a ácidos y alcalinos.
- Se consigue un gran brillo y es transpirable al vapor de agua.
- Impermeabiliza superficies verticales.
- Aumenta de forma considerable la resistencia al desgaste y al impacto.



INDUSTRIA



PROFESIONALES



ALMACENES



CONSTRUCCIÓN

PARA RESTAURACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO EN PLAZAS, CALLES PEATONALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

## FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca y abrir los poros.
- Aplicar con rodillo de lana y en capas sucesivas.
- Rendimiento aprox: **3 m<sup>2</sup>/L**.
- Como consolidante diluir un 10% de **SHIELD SOLVENT**, en la 1ª mano.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.  
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## ESPECIFICACIONES

| Aspecto           | Tiempo de repintado | Color     | Olor                      | Materia no volátil | Rendimiento aprox.  | Envasado  |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Pintura santinada | 24 horas            | Consultar | Característico disolvente | 30%                | 3m <sup>2</sup> /kg | Bidón 25K |