

DESCRIPCIÓN

Producto ideal para hermetizar y sellar cualquier superficie de cemento u hormigón, consiguiendo una terminación antipolvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis. Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón. El producto aumenta de forma considerable la resistencia al desgaste y al impacto. Pintura idónea para proteger superficies en ambientes húmedos con problemas de condensación y formación de mohos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Pintura sanitada.

Color: Diversos, consultar.

Diluyente: Disolvente.

Materia no volátil: 30%.

Olor: Característico.

Rendimiento aprox: 3 m²/Kg (2 manos, según porosidad del soporte).

Secado al tacto en aplicación sobre cristal (100 micras): 40'-45'.

Secado total en aplicación sobre cristal (100 micras): 60'.

Tiempo de repintado: 24 horas.

APLICACIONES

Supresión del polvo producido por la erosión. Mayor resistencia al desgaste. Impermeabilización de superficies verticales. Facilidad de limpieza. Protección contra agentes químicos.

FORMAS DE USO

Es imprescindible que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites. Se recomienda fregar la misma con una solución al 5% de un limpiador químico con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros. La aplicación se debe realizar con rodillo de lana y en capas sucesivas. El consumo del producto varía según la porosidad del suelo. Dependiendo del estado del soporte puede utilizarse una imprimación o dar la primera mano de producto diluido y la de acabado pura.

RECOMENDACIONES

Debe aplicarse con la debida ventilación, y si se aplica a pistola, usar mascarilla. Una vez aplicado, evitar contacto prolongado con disolventes. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.