

SHIELD PRINT

HERMETIZADOR DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN



DESCRIPCIÓN

Producto ideal para **hermetizar y consolidar** superficies de cemento y piedra porosa, que penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando la suciedad por los poros.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia incluso a ácidos y alcalinos.
- Se consigue un gran brillo y es transpirable al vapor de agua.
- Impermeabiliza superficies verticales.
- Aumenta de forma considerable la resistencia al desgaste y al impacto.



INDUSTRIA



PROFESIONALES



ALMACENES



CONSTRUCCIÓN

PARA RESTAURACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO EN PLAZAS, CALLES PEATONALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca y abrir los poros.
- Aplicar con rodillo de lana y en capas sucesivas.
- Rendimiento aprox: **3 m²/L**.
- Como consolidante diluir un 10% de **SHIELD SOLVENT**, en la 1ª mano.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



RODILLO

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Densidad	Color	Olor	Materia no volátil 100°C	Rendimiento aprox.	Envasado
Barniz base solvente	0,87+-0,01 g/cc	Incoloro	Característico disolvente	25,2%	3m ² /L	Bidón 25L