SHIELD PROTEC ANTIGRAFFITI

ANTIGRAFFITI AL AGUA

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Antigraffiti incoloro al agua indicado para la protección de supeficies frente a pintadas y/o graffitis.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Producto líquido y transpirable.
- Elevado poder hidrorepelente y olefugante.
- Conserva el color y el tono de la superficie tratada.
- Apto para sustratos alcalinos.

INSTITUCIONES · POLIDEPORTIVO · CONSTRUCCIÓN · INDUSTRIA

PARA SUPERFICIES COMO CEMENTO, PIEDRA, LADRILLO, YESO, ESCAYOLA, PINTURAS ABSORBENTES, ETC.

FORMAS DE USO

- **Agitar antes de usar.**
- **Listo al uso, no recomendable dilución.**
- **Aplicar mediante brocha, rodillo, pulverizador de mochila o airless.**
- **Para más información consultar FT.**

BROCHA · RODILLO · PISTOLA DE PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año. Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Densidad	pH	Clasificación al fuego	Profundidad de penetración	Secado por penetración hidrofóbica	Envasado
0,96+-0,07 g/ml	6.0-7.0	B-s1-d0	Clase I (<10 mm)	Clase I (>30%)	Garrafa 10L

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades del mal uso de estos productos.