

DESCRIPCIÓN

Es una resina acrílica especial en dispersión acuosa de muy baja absorción de agua, lo que le confiere una excelente resistencia al frote húmedo. Es resistente a los álcalis, no produce amarillamiento y presenta gran flexibilidad y durabilidad exterior.

ESPECIFICACIONES

Densidad a 20°C: 1,02±0,01 g/cm³.

Viscosidad: Similar al agua.

Aspecto: Líquido lechoso.

Contenido en sólidos: 24-26%.

APLICACIONES

Está especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado del pavimento impreso en exteriores, este producto está también recomendado para la protección de materiales pétreos y prefabricados, preservando su textura original.

FORMAS DE USO

La temperatura ambiente debe estar entre 5-30°C, sin viento excesivo, y la del soporte entre 5-25°C. Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando esta este exenta de humedades, aplicar el producto mediante pulverizador a una distancia de 30 ó 40 cm de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor.

Limpia el pulverizador con agua tras cada aplicación.

RECOMENDACIONES

Consumir preferentemente antes de 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad.