SHIELD ROAD AMARILLA

PINTURA ACRÍLICA EN BASE SOLVENTE PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica en base solvente para señalización horizontal de carreteras y ciudad, para pavimentos asfálticos y de hormigón en autovías interurbanas, vías urbanas y cruces.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente propiedades de color, secado rápido.
- Buena adherencia en pavimentos de asfalto y hormigón.
- Buen comportamiento en repintados sobre acrílica, alcídica y otros tipos de pinturas.

INDUSTRIA · INSTITUCIONES · GRANDES SUPERFICIES · HORECA (hoteles, restaurantes y catering)

SEÑALIZACIÓN E INDICACIONES DE TRÁFICO EN AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES, GARAJES, PARKINGS, VADOS

COLORES DISPONIBLES

BLANCO · NEGRO · AMARILLO · VERDE · ROJO · AZUL

FORMAS DE USO

- **Homogeneizar bien el producto.**
- **Aplicar sobre superficies limpias y secas, libre de polvo, grasa, etc.**
- **1ª Capa de 450 g/m2 pintura+árido antideslizante.**
- **2º Capa de 650 g/m2 pintura y 480 g/m2 de microesferas de vidrio.**
- **Para más información consultar FT.**

Secado rápido

RODILLO · BROCHA · PISTOLA DE PINTURA

Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Contenido de sólidos	Viscosidad	Tiempo de secado	Viscosidad	Contenido en disolventes %	Densidad g/cm3	Olor	Envasado
76.2	85	+-30 min	85	23.8	1.60	Caracerístico disolvente	Cubo 25Kg

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades del mal uso de estos productos.