

# SHIELD ROAD BLANCA

PINTURA ACRÍLICA EN BASE SOLVENTE PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

**NACRUX**  
QUÍMICA RESOLUTIVA



## DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica en base solvente para señalización horizontal de carreteras y ciudad, para pavimentos asfálticos y de hormigón en autopistas y vías interurbanas y vías urbanas.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente blancura y secado rápido.
- Buena adherencia en pavimentos de asfalto y hormigón.
- Buen comportamiento en repintados sobre acrílica, alídica y otros tipos de pinturas.



SEÑALIZACIÓN E INDICACIONES DE TRÁFICO EN AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES, GARAJES, PARKINGS, VADOS

## FORMAS DE USO

- Homogeneizar bien el producto.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas, libre de polvo, grasa, etc.
- 1º Capa de 450 g/m<sup>2</sup> pintura+árido antideslizante.
- 2º Capa de 650 g/m<sup>2</sup> pintura y 480 g/m<sup>2</sup> de microesferas de vidrio.
- Para más información consultar FT.



## COLORES DISPONIBLES



Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.



## ESPECIFICACIONES

Contenido de sólidos	Viscosidad	Tiempo de secado	Viscosidad	Contenido en disolventes %	Densidad g/cm <sup>3</sup>	Olor	Envasado
76.2	85	+ -30 min	85	23.8	1.60	Característico disolvente	Cubo 25Kg