



DESCRIPCIÓN

Es un **diluyente de pinturas**, ceras, barnices, resinas alquílicas y clorocaucho. Muy útil como disolvente de grasas, ceras y alquitranes.

CARACTERÍSTICAS

- Producto muy versátil.
- Diluyente para todo tipo de pinturas en base solvente.
- Se puede utilizar para la limpieza de utensilios de pintura.



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PROFESIONALES



TALLERES

DISOLVENTE DE PINTURAS CLOROCAUCHO, EPOXIS Y DE GALVANIZADO EN FRÍO, PARA PINTURAS EN BASE SOLVENTE.

FORMAS DE USO

- Diluir no más del 5%.
- Para pinturas epoxídicas añadir una vez hecha la mezcla.
- Como limpiador: por inmersión usándolo puro.
- Limpieza de útiles usarlo antes de que estén secos.
- Para más información consultar FT.



RECIRCULACIÓN



INMERSIÓN

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Densidad a 20°C	Color	Olor	Punto de ebullición	Envasado
Líquido transparente	0,86-0,87	Incoloro	Característico disolvente	136-139°C	Garrafa 25L