

SHIELD SPORTY SX

PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Pintura especialmente destinada al revestimiento y pintado de instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS

- Buena cubrición, impermeabilidad y resistencia al agua.
- Gran resistencia al envejecimiento.
- Buena adherencia al soporte.
- Excelente resistencia a los alcalinos.



INSTITUCIONES



POIDEPORTIVO



INDUSTRIA

PARA PISTAS DEPORTIVAS DE TODO TIPO: CANCHAS DE TENIS, FRONTONES, VELOCÍMETROS, ETC.

FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia y sana.
- Aplicar una primera mano diluida con 10% agua.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano pura.
- Rendimiento 2-3 m2/Kg.
- Permite ser armado cuando convenga.
- Para más información consulta FT.



Secado rápido



BROCHA



RODILLO



PISTOLA DE PINTURA

COLORES DISPONIBLES



BLANCO

VERDE

ROJO

AZUL

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Viscosidad	pH	Temperatura del soporte	Temperatura ambiente	Humedad relativa	Humedad soporte	Rendimiento	Envasado
800-1000Cps	8,7-9,1	>+10°C >+30°C	>+10°C >+30°C	<75%	Acepta humedad	2-3m2/Kg	Cubo 25Kg