DESCRIPCIÓN

Shield Sporty SX, es una pintura especialmente destinada al revestimiento y pintado de instalaciones deportivas. Permite ser armado cuando convenga, con mallas o arpilleras de gran resistencia, aumentando enormemente su comportamiento final. Presenta las siguientes ventajas exclusivas: Buena cubrición, gran resistencia al envejecimiento, excelente resistencia a los alcalinos, buena impermeabilidad, buena resistencia al agua, buena resistencia a la abrasión, además ofrece las siguientes propiedades, siendo su aplicación correcta: buena adherencia al soporte, ni desconchamientos ni grietas

ESPECIFICACIONES

Estabilidad al color: 55°C - 30 días.

Resistencia al frote humedo: 2% humectante.

Viscosidad: 800-1000Cps.

Ph: 8,7-9,1.

Densidad a 20°C: 1,8-1,9.

Solubilidad eventual: Agua.

M.N.V: 62%.

Temperatura del soporte: >+10°C <+30°C.

Temperatura ambiente: >+10°C <+30°C.

Humedad relativa: <75%.

Humedad del soporte: Acepta humedad.

Resistencia al desgaste: <100um..

APLICACIONES

Puede aplicarse directamente sobre fondos sanos suficientemente secos (con pistola airless, generalmente basta con una sola); y también sobre fondos porosos tales como hormigón celular, ladrillo porosos, etc.

Antes de ser aplicado el producto, el soporte deberá estar lo más limpio posible, las anteriores pinturas deberán ser cepilladas para desempolvarlas.

FORMAS DE USO

La primera mano se puede diluir con agua 5-10%. Seco al tacto 3 horas. Final 24 horas.

RECOMENDACIONES

Se presenta en envases de 25kg y en colores blanco, rojo y verde. Se puede utilizar pastas pigmentarias para diversificar el color.