DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso de acabado mate, apto para el pintado de superficies exteriores e interiores.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate.

Color: Blanco.

Densidad (a 20°C): 1,70±0,03 gr/ml.

Viscosidad (20°C): 100-125 PS.

Extracto seco en peso: 70,15%.

Extracto seco en volumen: 48,70%.

Secado al tacto: 30'-1 h.

Repintado: 2-3 horas.

Rendimiento: 3-4m²/kg en función de la rugosidad y absorción del soporte.

Diluyente: Agua.

Temperatura de aplicación: 5°C y 35°C.

APLICACIONES

Sobre superficies de yeso, escayola cemento, hormigón, etc., antiguas o nuevas, debidamente imprimadas, tanto en el interior como en el exterior.

FORMAS DE USO

Las superficies a pintar deben ser consistentes y estar limpias, secas, exentas de polvo, suciedad, grasas y pinturas viejas en mal estado, etc. Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección.

Sobre superficies con viejas pinturas, etc: Eliminar las partes mal adheridas, corregir las imperfecciones mediante lijado y aplicar dos manos del producto, la 1ª mano diluida al 5-10% y la 2ª al uso ó diluida un máximo de un 5%. Si dichas superficies están muy pulverulentas, recomendamos aplicar una imprimación.

Sobre superficies nuevas: Aplicar dos manos del producto, la 1ª mano con una dilución del 10% con agua, y la 2ª con un máximo del 5%.

RECOMENDACIONES

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Se presenta en envases de 22 Kg.