

SHIELD ZINK CLARO AER

GALVANIZADO EN FRÍO. ZINC

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Galvanizado en frío a base de resinas de tipo sintético. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una protección anticorrosiva.
- Buena adherencia sobre superficies galvanizadas.
- Soporta temperaturas de hasta 200°C.
- Alto rendimiento y fácil de aplicar.
- Acabado estético con alto brillo.



PARA FAROLAS GALVANIZADAS, SEÑALES DE TRÁFICO, BARANDILLAS, ETC.

FORMAS DE USO

- Eliminar previamente toda suciedad, óxido, aceite o grasa.
- Agitar antes de usar.
- Aplicar dos manos pulverizando a una distancia entre 20-30 cm.
- Para más información consultar FT.



CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Punto de inflamabilidad	Estado físico	Olor	Capacidad	Color	Envasado
Líquido bajo presión	Inf. 0°C	Líquido pigmentado en aerosol	Característico disolvente	400ml	Aluminio Gris claro	Caja 12x1 aer