

DESCRIPCIÓN

Galvanido en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Botella que contiene líquido bajo presión.

Color: Aluminio/gris claro.

Densidad relativa: a 20°C 0,71-0,75 g/ml.

Olor: Característico disolvente.

Pureza polvo Zn: >98%.

APLICACIONES

Ideal para el retoque, acabado y reparación de superficies de metales ligeros y piezas galvanizadas.

FORMAS DE USO

Limpiar el soporte a tratar para eliminar las incrustaciones y huellas de óxido con disolvente sintético. Si es necesario lijar con papel abrasivo. Agitar bien el bote antes de su uso hasta sentir moverse libremente las canicas de dentro del bote. Rocíar un par de veces al vacío y aplicar seguidamente sobre la superficie a tratar. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte de unos 20-30 cm. Después del empleo rociar por 2/3 segundo el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula.

RECOMENDACIONES

Mantener el producto en lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses.