

# STREET BUMP GR

MORTERO ASFÁLTICO EN FRÍO, REPARADOR DE GRIETAS

**NACRUX**  
QUÍMICA RESOLUTIVA



## DESCRIPCIÓN

Mortero asfáltico de **aplicación en frío**, a base de betunes modificados con elastómeros, grafeno y otros aditivos que consigue la estanqueidad de las grietas y evita su evolución, degradación y transmisión a nuevas capas de rodadura.

## CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia a superficies de hormigón.
- Facilidad de vertido y extendido.
- Compatible con el asfalto.
- Mejora la adherencia del pavimento.



INSTITUCIONES



PROFESIONALES



HORECA (hoteles,  
restaurantes  
y catering)



INDUSTRIA

PARA EL SELLADO DE GRIETAS EN AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, EN GRIETAS PRODUCIDAS POR ASIENTOS EN TERRAPLENES, ETC.

## FORMAS DE USO

- Limpiar la zona.
- Agitar bien el producto para homogeneizar.
- Verter el producto sobre la fisura o junta a sellar.
- El ancho de sellado será entre 5-15 mm (según el estado de la grieta).
- Para otros campos de aplicación consultar la FT.
- Para más información consultar FT.

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.  
Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco.

## ESPECIFICACIONES

Aspecto	Color	Densidad	Temperatura en vertido	Temperatura de seguridad	Resistencia a la fluencia en mm	Envasado
Denso	Negro	1,3-1,5 g/cm <sup>3</sup>	Temperatura ambiente	210°C	<10	Cubo 25K