

# STREET BUMP IMPR

EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA

**NACRUX**  
QUÍMICA RESOLUTIVA



## DESCRIPCIÓN

Emulsión bituminosa aniónica con cargas enriquecidas con grafeno, de consistencia viscosa y aplicación en frío.

## CARACTERÍSTICAS

- No es tóxico ni inflamable.
- Aplicación en frío.
- Puede aplicarse sobre una gran variedad de superficies.



INSTITUCIONES



PROFESIONALES



HORECA (hoteles,  
restaurantes  
y catering)



INDUSTRIA

IMPRMACIÓN Y PREPARACIÓN DE SOPORTES POROSOS DÓNDE SE APLIQUEN PRODUCTOS ASFÁLTICOS O BITUMINOSOS, COMO CAPA DE IMPRIMACIÓN EN CUBIERTAS, ETC .

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.  
Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco.

## FORMAS DE USO

- Limpiar la zona.
- Agitar bien el producto para homogeneizar.
- Aplicar con brocha, rodillo o cepillo.
- Dejar secar aproximadamente 12 horas.
- Para otros campos de aplicación consultar la FT.
- Para más información consultar FT.

## ESPECIFICACIONES

Aspecto	Color	Densidad relativa a 20°C	Tiempo de secado a 20-25°	Temperatura de aplicación	Rendimiento	Envasado
Denso	Pardo oscuro	1,0-1,10 g/cm <sup>3</sup>	12 h aprox.	>+5°C	0,3-0,5 Kg/m <sup>2</sup> por capa	Cubo 25K