

STREET BUMP NEW

AGLOMERADO EN FRÍO

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Hormigón asfáltico bituminoso fabricado en caliente y utilizado en frío, que **no genera residuos ni contaminantes al contacto con el agua.**

APLICACIONES

- Tiempo de curado: por compactación, secado al instante.
- No reciclado.
- No se necesita imprimación.
- Se puede usar en mojado.
- Apertura al tráfico inmediata.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



PROFESIONALES

PARA PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIALES, ZANJAS, CANALIZACIÓN, ENTRADAS A VIVIENDAS, ETC.

FORMAS DE USO

- Limpiar y sanear la superficie a rellenar.
- Aplicar **STREET BUMP NEW**.
- Compactar.
- Apertura al tráfico inmediata.
- Para más información consultar FT.



Secado rápido



Ahorro Económico

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 3 años.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Rango de trabajabilidad (temperaturas)	Tiempo de curado	Color	Compactación impermeables	Contenido del ligante	Densidad	Huecos	Envasado
-20°C a +50°C	Por compactación (inmediato)	Negro	98%	4,5-5,5	>2150 Kg/m ³	>4	Saco 15K