

STREET BUMP

ASFALTO EN FRÍO. RESTAURADOR DE BACHES

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Mezcla homogénea de betún, disolventes, aditivos (adhesivos, ácidos grasos, ácidos creosotados, resinas, antiespumantes, agentes humidificantes) con áridos y cargas minerales.

CARACTERÍSTICAS

- Fragua muy rápido; permite apertura del tráfico en poco tiempo.
- No necesita imprimación.
- Facilidad de uso.
- No requiere de maquinaria especializada.
- Se puede aplicar en presencia agua.



INSTITUCIONES



PROFESIONALES



HORECA (hoteles,
restaurantes
y catering)



INDUSTRIA

PARA BACHES E IRREGULARIDADES EN CARRETERAS, AUTOVÍAS,
CALLES O CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE DE BASE ASFÁLTICA.

FORMAS DE USO

- Limpiar el bache de restos de gravilla, polvo, etc.
- Verter la cantidad necesaria para que rebose ligeramente del bache.
- Compactar golpeando y barrer las partes sueltas.
- Para más información consultar FT.



Secado rápido



PALA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en
lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Densidad media	Color	Olor	Permeabilidad	Contenido del ligante	Envasado
Emulsión/ áridos	1,92 g/cm3	Negro	Característico disolvente	4,5%-6,5%	5,5%-7%	Cubo 25Kg