

# STREET BUMP

ASFALTO EN FRÍO APLICABLE EN PRESENCIA DE AGUA

**NACRUX**  
QUÍMICA RESOLUTIVA

## DESCRIPCIÓN

Mezcla homogénea de betún, disolvente, aditivos (adhesivos, ácidos grasos, ácidos creosotados, resinas, antiespumantes, agentes humidificantes, etc.), con áridos y cargas minerales.

## ESPECIFICACIONES

Aspecto: Emulsión bituminosa con árido incorporado.

Color: Negro.

Densidad media: 1,92 g/cm<sup>3</sup>.

Contenido del ligante: 5,5-7%.

Granulometría: 2/5.

Huecos en mezcla: 25,1-27,3%.

Permeabilidad: 4,5-6,5%.

Pérdida del desgaste al aire: 1,4-2,4%.

Pérdida desgaste sumergida: 9,8-12,2%.

Olor: Característico disolvente.

## APLICACIONES

Producto reparador instantáneo de baches e irregularidades en carreteras, autovías, calles, o cualquier tipo de superficie de base asfáltica. Se utiliza para reparar superficies relativamente pequeñas, siendo estable, duradero y flexible, lo que permite que agujeros, hoyos, baches o grietas de cualquier clase, sean reparados satisfactoriamente sin necesidad de imprimación, no es necesario hacer cajón, ni calentar.

## FORMAS DE USO

Con una escoba limpiar el bache. Verter la cantidad suficiente de material para que rebose ligeramente del bache a reparar. Compactar golpeando y barrer las partes sueltas. Para áreas de más de 2 m<sup>2</sup>, puede ser de ayuda el empleo de un rodillo pequeño para compactar. El tiempo promedio de reparación es de sólo TRES MINUTOS, reapertura del tráfico prácticamente al instante de su aplicación.

## RECOMENDACIONES

Es aconsejable que el tráfico pase inmediatamente para ayudar a la compactación. Aplicar siempre a temperatura ambiente. Se recomienda utilizar exclusivamente sobre base asfáltica. Almacenar como máximo 18 meses en su envase original, herméticamente cerrado y en lugar seco.