

STREET DRENANTE

HORMIGÓN PREMEZCLADO EN SECO

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

DESCRIPCIÓN

Hormigón mezclado en seco para pavimentos de alta permeabilidad, reduce el flujo superficial del agua de lluvia o de cualquier otra naturaleza mediante infiltración.

CARACTERÍSTICAS

- Exento de resinas, no emite compuestos orgánicos nocivos.
- Buenas propiedades de plasticidad y trabajabilidad.
- Respeto el medio ambiente.
- Admite todo tipo de superficies.



INSTITUCIONES



EDUCACIÓN



PROFESIONALES



INDUSTRIA

PARA PISTAS DEPORTIVAS, APARCAMIENTOS, CARRILES BICI Y PEATONALES, ALCORQUES, LAVADEROS DE COCHES, ETC.

FORMAS DE USO

- Mezclar: 1 saco 25 Kg x 1,75 L agua aprox.
- Amasar hasta conseguir una pasta homogénea.
- Para más información consultar FT.

ESPECIFICACIONES

Componentes	Granulometría nº 2,5	Densidad del hormigón endurecido	Resistencia a compresión	Reacción al fuego	Colores	Rendimiento	Envasado
Cemento, áridos y aditivos	2-3	1.800 kg/m3 aprox.	>20 N/mm2	A1	Consultar	18 kg/m2	Saco 25 Kg