

DESCRIPCIÓN

Producto transparente e incoloro, no afecta al color de las superficies sobre las que se aplica. Su elevada penetración hace que no forme película, lo que permite la transpiración. Su endurecimiento es total, por lo que las superficies tratadas no se ensucian, y disminuyen la formación de efluorescencias, el crecimiento de hongos, mohos, algas, etc. Resistente a los álcalis y a los rayos UV. Disminuye los daños por heladas, agua, erosiones y corrosiones de los elementos de construcción. Frena la entrada de gases agresivos del aire, y evita que siga penetrando el agua.

APLICACIONES

Impregnación hidro-oleofugante de barro cocido, granito, mármol, cerámica, ladrillos, piedra natural, etc.

FORMAS DE USO

Producto listo para su uso. El soporte debe estar limpio, seco y libre de grasas, hollín, polvo, musgo, salitre, etc. Antes de aplicar debe secarse la superficie. La impregnación debe realizarse con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba a abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. STREET SHIELD en exceso puede dejar superficies brillantes, y por tanto debe distribuirse homogéneamente.

Rendimiento aproximado en función de la porosidad del soporte: 12-14 m²/L.