



DESCRIPCIÓN

Street Stop vías es un mortero para el **taponamiento instantáneo de vías de agua**, incluso con presión importante.

CARACTERÍSTICAS

- No contiene cloruros.
- Sellado impermeable de juntas estáticas en soleras y muros.
- Impermeabilidad y resistencia al agua.
- Tiempo de fraguado rapidísimo (aprox. 15 minutos a 20°C).
- Fácil aplicación, incluso en vertical, no descuelga.



CONSTRUCCIÓN



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PROFESIONALES

TAPONAMIENTO DE FILTRACIONES Y DE VÍAS DE AGUA EN SÓTANOS O GALERIAS SUBTERRÁNEAS EN GENERAL.

FORMAS DE USO

- Mezclar 280 gramos de agua con 1 Kg de **STREET STOP VÍAS**.
- Mezclar a mano o con una paleta hasta conseguir una pasta homogénea.
- Moldear con las manos y taponar, mantener 2-3 min aprox.
- Cortar con una muela abrasiva el producto sobrante.
- Para más información consultar FT.

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Consistencia	Color	Masa volumétrica aparente (kg/m ³)	Consistencia de la mezcla	Tiempo útil de la mezcla a +20°C	pH de la mezcla	Temperatura mínima de aplicación	Envasado
Polvo fino	Gris	1100	Plástica	1 min. aprox.	12,8	+5°C	Cubo 5Kg