

STREET TRIPLE

PAVIMENTO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO-CEMENTO
TRICOMPONENTE, SIN DISOLVENTES



COLORES DISPONIBLES



CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en su envase original bien cerrado, en
lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Adherencia	Resistencia a compresión	Resistencia a flexotracción	Resistencia al desgaste	Secado al tacto	Temperatura aprox.	Consumo	Envasado
B2.0	C60	F20	AR0.5	4-6 horas	+25°C y 55%	8Kg/m2	Lotes 24 Kg

DESCRIPCIÓN

Pavimento autonivelante de poliuretano cemento **tricomponente**, exento de disolventes.
Indicado como acabado satinado para pavimentos interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Exento de disolventes, se puede utilizar en cámaras.
- Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.
- Buena resistencia a la abrasión y a los impactos.
- Buena resistencia mecánica y química.
- Resistente al vapor de agua y al agua caliente (+60°C a 90°C).



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



HORECA (hoteles,
restaurantes
y catering)



INDUSTRIA

DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS Y REHABILITACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES, ALIMENTARIOS, QUÍMICOS, ETC.

FORMAS DE USO

- El soporte deberá estar limpio, exento de grasas y polvo.
- Mezclar los 3 componentes durante 3-4 minutos: 1º componente A, 2º componente C y 3º componente B, hasta que quede homogéneo.
- Aplicar con espátula dentada, llana o rodillo de púas.
- **Para más información consultar FT.**