

STREET URBAN FIX

MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN CONTROLADA



DESCRIPCIÓN

Street Urban Fix es un **mortero monocomponente** compuesto por aglomerantes hidráulicos específicos, cementos de alta resistencia, aditivos especiales y áridos seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de fraguado rápido.
- Transitable después de 2 horas de su aplicación.
- No disminuye sus prestaciones a largo plazo.
- No contiene cloruros.



CONSTRUCCIÓN



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PROFESIONALES

FIJACIÓN DE SEÑALES VARIAS, VALLAS, MOBILIARIO URBANO, TAPAS DE ALCANTARILLADO, ETC.

FORMAS DE USO

- Limpiar el soporte.
- Saturar con agua el soporte antes de la aplicación.
- Mezclar en una hormigonera **Street Urban Fix: 25K + 12-13% de agua.** (3,0-3,25 L x saco).
- Para más información consultar FT.

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Consistencia	Color	pH de la mezcla	Dimensión máxima del árido (mm)	Consistencia de la mezcla	Duración de la mezcla	Temperatura de aplicación permitida	Envasado
Polvo	Gris o Negro	>12	2,5	fluido-super fluido	60'-20'-15'	+5°C a 35°C	Cubo 25K