

STREET URBAN S BLACK

MORTERO DE ANCLAJE Y TAPAVÍAS NEGRO

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Mortero de anclaje y obturador de vías de fraguado rápido, para detener vías de agua, grietas, sótanos, depósitos, etc.

ESPECIFICACIONES

Densidad en polvo: 1,15 g/cm³.

Color: Negro.

Densidad: en masa: 1,75 g/cm³.

Agua de amasado: 18-28%.

Valor de pH: 12.

APLICACIONES

Para anclajes rápidos como tubos, verjas, barandillas, mobiliario urbano, trapas de alcantarilla, etc.

FORMAS DE USO

Como tapavías: Amasar el 18% de agua limpia en pequeñas cantidades, con las manos protegidas con guantes.

Como mortero: Amasar con + 28% de agua limpia, hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Al empezar el endurecimiento de STREET URBAN S BLACK (30-60 segundos) presionar la pasta en la vía o fisura de agua durante unos minutos (1 a 5 min).

Para anclajes: Amasar con un 25-30% de agua hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

CONSEJOS:

No aplicar con riegos de heladas, temperatura ideal de aplicación ente 5°C y 30°C.

El % de agua puede variar según el mezclador utilizado.

En caso de fugas importantes o con fuerte presión, taponar en fases sucesivas.

RECOMENDACIONES

Conservar 6 meses en su envase original bien cerrado en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.